

## Handwerkzeuge

<sup>1</sup> Endkundenpreis unverb. Preisempfehlung laut Herstellerpreisliste inklusive MwSt.



Hersteller	Bessey	Bessey	E.C. Emmerich
Internet	<a href="http://www.bessey.de">www.bessey.de</a>	<a href="http://www.bessey.de">www.bessey.de</a>	<a href="http://www.ecemmerich.de">www.ecemmerich.de</a>
Produkt	IDEAL-Schere D29ASS-2	OMEGA-Schraubzwinde GM25Z-2K	Doppelhobel mit Weißbuchensohle
Preis <sup>1</sup>	53,79 EUR	34,51 EUR	ca. 66,00 EUR
Garantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Technische Daten/Beschreibung	Gesamtlänge: 260 mm. Schneidenlänge: 33 mm. Gewicht: 0,482 kg.	Spannweite: 250 mm. Ausladung: 120 mm. Schiene: 22,0 × 10,5 mm. Gewicht: 1345 kg.	Länge: 240 mm. Schnittwinkel: 45 °. Breite Hobeisen: 48 mm.
Lieferumfang*	Ideal-Schere D29ASS-2.	OMEGA-Schraubzwinde GM25Z-2K.	Doppelhobel mit Weißbuchensohle.
Qualitätsmerkmale*	Neu: ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für durchlaufende gerade und Figurerschnitte. Kompakter Scherenkopf: Hohe Wendigkeit bei Figurerschnitten. Optimiertes Hebelverhältnis.	Innovativer OMEGA-Bogen: Ihr Plus an Sicherheit, damit profitieren Sie von noch weniger Spannkraftverlust – selbst bei Vibrationen. Maximale Flexibilität: Festbügel und Druckplatte sind vergütet und aus einem Stück.	Hobelkörper aus gedämpfter Rotbuche, mit starker in tiefer Schrägverzahnung aufgeleimter Weißbuchensohle, daher weitgehend gegen Verziehen geschützt. Mit integriertem Keil-Widerlager.
*vollständige Daten finden Sie auf den Internetseiten der Hersteller			



<i>Heinrich Bauwerkzeuge</i>	<i>Magma</i>	<i>MMO – Messmittelonline</i>	<i>wiha</i>
<a href="http://www.heinrich-werkzeuge.de">www.heinrich-werkzeuge.de</a>	<a href="http://www.magma-tools.de">www.magma-tools.de</a>	<a href="http://www.messmittelonline.de">www.messmittelonline.de</a>	<a href="http://www.wiha.com">www.wiha.com</a>
<i>Drillinger Bohrsäge</i>	<i>Nokogiri-Säge Ryoba</i>	<i>Digitaler Präzisions Messschieber 150 mm Chrom-Ausführung</i>	<i>SoftFinish® Schraubendrehersatz, 6-tlg Rundklingen</i>
Preis auf Anfrage	32,16 EUR	41,99 EUR	40,94 EUR
5 Jahre	24 Monate	24 Monate	Material und Verarbeitung 5 Jahre
Größen: Ø 4,5 mm Länge 190 mm. Ø 5,0 mm Länge 270 mm. Ø 6,5 mm Länge 360 mm. Ø 8,0 mm Länge 450 mm	Sägeblattmaß: 240 mm. Die Produktion hochwertiger Sägen (NOKOGIRI) hat in Japan bereits jahrhundertelange Tradition. Nokogiri unterscheiden sich von europäischen Sägen in vielerlei Hinsicht. Beispielsweise schneiden diese Sägen auf Zug.	Anzeigege nauigkeit 0,01 mm. Feststellschraube/Feinverstellungsrad. STD Display. Mit Prü fzertifikat.	Maße Klingenspitze: Schlitz: 4 mm/0,8 mm. 5,5 mm/1,0 mm; 6,5 mm/1,2 mm. Phillips: PH1; PH2; Pozidriv: PZ2. Maße Klingenlänge: Schlitz: 100 mm/125 mm/150 mm; Phillips: 80 mm/100 mm. Pozidriv: 100 mm
Werkzeug wird lose oder mit SB-Karte geliefert.	Nokogiri-Säge Ryoba 240 mm.	Kalibrierter Präzisions Messschieber mit Absolut Messsystem. NEU.	Schlitz/Phillips/Pozidriv Schraubendrehersatz, 6-tlg Rundklingen.
Einzig er Hersteller dieses Werkzeugs. Einsatz überwiegend zur Bearbeitung von Gipskarton. Eignung auch für Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe, Pressstoffe. Fertigung komplett unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.	Kombinierte Säge mit Trapezverzahnung für Querschnitte und Dreiecksverzahnung für Längsschnitte. Einsatzbereich: Universalsäge für Werkstatt und Montage, auch ideal für Schlitz- Zapfenverbindungen.	4 Funktionstaster. Origin (ABS Nullpunkteinstellung). An/Aus, inch/mm. ABS/INC/nullen. Datenausgang. Feststellschraube. Feinverstellung. Gehärtete Schiene, Schnäbel, Spitzen und feinstgeläppte Messflächen.	Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish®.